

Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019350



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (kb. $70 \text{ } \mu\text{m}$)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St

acél

FT

merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5019350
Típus	5052 DIN 30X4
1. megnevezés	acélszalag
2. megnevezés	50 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	30x4mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	52
mennyiségegység	méter
Súly	97 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019350



Méretetek



Szélesség	30 mm
Magasság	4 mm
B méret	30 mm
H méret	4 mm

Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	52
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	120 mm ²