

Muszaki adatlap

PVC-köpenyű horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021162



- alkalmazható földelővezetőként
- megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek
- cinkbevonat: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (átlagosan kb. $50 \mu\text{m}$)
- PVC-bevonattal



St

acél

FT

merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5021162
Típus	RD 10-PVC
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	PVC köpennyel
Gyártó	OBO
Méret	10mm
Szín	fekete
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	75
mennyiségegység	méter
Súly	67 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PVC-köpenyű horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021162



Méretetek



D méret	13 mm
d méret	10 mm

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	1
Nagy szigetelőképeségű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	78 mm ²
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	PVC