

Muszaki adatlap

Kombinált védelem földfüggetlen kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098514



Túlfeszültség-védelem mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai rendszerekhez

- Kombinált védelem
- Földelt kéteres rendszerekhez
- Kétfokozatú védőkapcsolás
- Könnyen beköthető, rugós sorkapcsokkal
- Helytakarékos, 17,5 mm-es szélesség
- Beépített koordináló ellenállással


Alkalmazási terület: elosztóban, 35 mm-es kalapsínen.



Törzsadatok

Cikkszám	5098514
Típus	FRD 24
1. megnevezés	túlfeszültség-levezető (új)
2. megnevezés	csatoló ellenállással
Gyártó	OBO
Méret	24V AC
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	5,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bőlcsőtől a kapuig	0,2657 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek



Műszaki adatlap

Kombinált védelem földfüggetlen kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098514



Műszaki adatok

Levezető felülete	nem
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, min.	0,14 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	0,14 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, merev, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, merev, min.	0,14 mm ²
Pólusszám	2
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	3 dB @ 1,1 MHz dB
Földelés következőkkel:	Kapocs
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes levezetési lököáram (10/350)	D1: 3 kA
Összes-levezetőképeség (8/20)	10 kA
Határfrekvencia	1,1 MHz
Max. tartós feszültség, AC	19 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	28 V
Levezetőképeség	1,5 kA
Szigetelési ellenállás	>1 MΩ
Kapacitás (ér-ér között)	<10 nF
Kapacitás (ér-föld között)	<1 nF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképeség (8/20 μs)	5 kA
Névleges áram AC	0,14 A
Névleges áram DC	0,2 A
Névleges feszültség	24 V
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Árnyékolás-csatlakoztatás	nem
Védettség	IP20
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<60 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<600 V
Soros ellenállás erenként	15 Ω ± 10 %
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class I+II+III / D1+C2+C1
Dugaszolórendszer	Kapocs
Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Elosztóegység TE (17,5 mm)	1
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Engedélyek	UL