Műszaki adatlap

Acélsodrony feszítőhuzal, G

Cikkszám: 5303206



Acélsodrony feszítőhuzal horganyzott kivitelben textilszál betéttel (kenderbél).

Ø 2 - 6 mm sodronykötél: 6 x 7 kerek sodronyszál DIN 3055 szerint.

Ø 8 - 10 mm sodronykötél:6 x19 kereksodronyszál DIN 3060 szerint.

Minimális törőerő 1770 N/mm².

CE

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5303206
Típus	957 3 G
1. megnevezés	acélsodrony-feszítőhuzal
2. megnevezés	kenderbéllel
Gyártó	OBO
Méret	3mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	méter
Súly	3,22 kg
Súlymértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

Acélsodrony feszítőhuzal, G

Cikkszám: 5303206

Méretek





Műszaki adatok

Szakító terhelés	5,29 kN
tekercsben	50 m
ROHS-konform	igen
Sodronyátmérő	3 mm