
Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 G

Cikkszám: 6002415



105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitel.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6002415
Típus	GRM 105 500 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	319 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,8871 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 G

Cikkszám: 6002415

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	19,69 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	500 mm
H méret	108 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	459 cm²
Hasznos keresztmetszet	45900 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1,6 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,33 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,3 kN/m