


Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 50 mm, A2

Cikkszám: 6005550



Ponthegeztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca.

Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Terhelési adatok a különböző rögzítési módokhoz külön kérésre.

Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6005550
Típus	G-GRM 50 50 A2
1. megnevezés	G-GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	50x50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	66,567 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,4137 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 50 mm, A2

Cikkszám: 6005550



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Szélesség	1,97 in
Magasság	50 mm
Magasság	1,97 in
A méret	38 mm
B méret	55 mm
C méret	33 mm
H méret	55 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	17 cm ²
Hasznos keresztmetszet	1700 mm ²
Profilalak	G-alak
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással