Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 15030 típus

Cikkszám: 6025013

Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok


Cikkszám	6025013
Típus	WDK15030CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	15x30x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	32
mennyiségegység	méter
Súly	19,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,353 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 15030 típus

Cikkszám: 6025013

Méretek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	17,5 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	2
A 3 x 2,5 mm² ,Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	2
Az 5 x 1,5 mm², Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	2
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	375 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C