# Műszaki adatlap

## Bordázott fedél, DBKR

## Cikkszám: 6049129



Bordázott fedél a BKRS lépésálló kábeltálcákhoz.

A fedélvastagság 2,0 mm szalaghorganyzott acéllemezből és 1,3 mm bordamagasságból áll.

A 100 mm távolságra lévő kikönnyített kitörhető nyílások lehetővé teszik a forgóretesz utólagos beszerelését.
A fedél a DIN 51130 szabvány szerinti bevizsgálással, R11-es csúszásmentességi, valamint V10 kiszorítási térfogat besorolással is rendelkezik.
A fedélrögzítők nem a csomagolás részei, külön is megrendelhetőek.

CE

| | |
|---|---|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6049129 |
| Típus | DBKR 600 FS |
| 1. megnevezés | fedél csúszásmentes bordával |
| 2. megnevezés | járható kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 600x3000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 3 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 980,07 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 22,0196 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Bordázott fedél, DBKR

## Cikkszám: 6049129

### Méretek




| | |
|---|---|
| Hossz | 3 000 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Lemezvastagság | 3,3 mm |
| B méret | 600 mm |
| b méret | 50 mm |
| L méret | 3 000 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Forgóreteszek száma | 0 db |
| Rögzítési mód | felfekvő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | nem |
| Alkalmazható kábellétrához | nem |
| Alkalmazható kábeltálcához | igen |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |