

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051413



A fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható. A rögzítést a 3 pár forgóretesz biztosítja. A forgóreteszeket a fedéllel együtt szállítjuk.. 500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve. A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6051413
Típus	DRL 400 FT
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	542 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,2639 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051413



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	400 mm
Szélesség	16 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,06 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	400 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 db
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem