

# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051448



A fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható. A rögzítést a 3 pár forgóretesz biztosítja. A forgóreteszeket a fedéllel együtt szállítjuk.. 500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve. A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6051448
Típus	DRL 500 FT
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	667,67 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,8723 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051448



### Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	20 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,06 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	500 mm

### Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem