

Muszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051472



A fedél kábeltálcákhoz és kábelletrákhoz is alkalmazható. A rögzítést a 3 pár forgóretesz biztosítja. A forgóreteszeket a fedéllel együtt szállítjuk.. 500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve. A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6051472
Típus	DRL 600 FT
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábelletrához
Gyártó	OBO
Méret	600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	793 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,4766 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6051472



Méreték



Hossz	3 000 mm
Szélesség	600 mm
Szélesség	24 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,06 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem