


Fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6052096
Típus	DRL 100 FS
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	103 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,4234 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052096



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	4 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	100 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem