

# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052718



Fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.  
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.  
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.



**St** acél

**DD** szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

Cikkszám	6052718
Típus	DRL 500 DD
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	626,67 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,1077 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052718



### Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	20 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,25 mm
B méret	500 mm
H méret	15 mm

### Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem