

# Muszaki adatlap

## Válaszfal, 110 DD

Cikkszám: 6062335



A válaszfal beépítésével a különböző feszültségű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.



**St** acél

**DD** szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6062335                                      |
| Típus                                             | TSG 110 DD                                   |
| 1. megnevezés                                     | Elválasztófal                                |
| 2. megnevezés                                     | kábeltartó-rendszerekhez                     |
| Gyártó                                            | OBO                                          |
| Méret                                             | 110x2995                                     |
| Szín                                              | cink                                         |
| Anyag                                             | acél                                         |
| Felület                                           | szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                                 |
| Legkisebb eladási egység                          | 3                                            |
| menyiségegység                                    | méter                                        |
| Súly                                              | 85 kg                                        |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                                     |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,9313 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter        |


# Muszaki adatlap

Válaszfal, 110 DD

Cikkszám: 6062335



## Méretetek



|                   |          |
|-------------------|----------|
| hossz             | 3 000 mm |
| hossz             | 10 ft    |
| Magasság          | 110 mm   |
| Magasság          | 4 in     |
| lemezvastagság    | 0,75 mm  |
| H méret (hüvelyk) | 4 in     |
| H méret           | 110 mm   |
| L méret           | 118 ft   |
| L méret           | 3 000 mm |



## Műszaki adatok

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Kivitel                           | L-profil     |
| Rögzítési mód                     | csavarozható |
| Rögzítő perforálás (ETIM)         | nem          |
| Tűzálló kábelrendszerek –         | nem          |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | igen         |
| Alkalmazható kábelletrához        | igen         |
| Alkalmazható kábeltálcához        | igen         |
| Rozsdamentes acél, maratott       | nem          |