



Forgóretesz utólagos vagy kiegészítő beszereléshez.
Egyoldalas forgóretesz. 100 - 600 mm fedélszélességhez használható.
A fedél típusától függően a "B" méret a következőképp változik:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6065018
Típus	DRL H S FT
1. megnevezés	forgóretesz
2. megnevezés	fedélhez
Gyártó	OBO
Méret	Ø20 mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	3,15 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1265 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Forgóretesz

Cikkszám: 6065018



Méretetek



Műszaki adatok

Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem