Műszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm² keresztmetszet, 5 m hosszú, fekete
Cikkszám: 6108718

Összekötő vezeték 3 x 2,5 mm² a hüvely-dugalj kivitelben, WINSTA® MIDI típus.

PVC-csővezeték: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Alkalmas a csatlakoztatásra kész UTC Connect univerzális tartó energia elosztóba történő bekötésére.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	6108718
Típus	VL-WIN 3P2.5 5SW
1. megnevezés	összekötő kábel
2. megnevezés	3x2,5mm2, WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	5000x27x15
Szín	fekete
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	82 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,174 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

Műszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm² keresztmetszet, 5 m hosszú, fekete
Cikkszám: 6108718

Műszaki adatok

Pólusszám	3
A kábelszerelvény típusa	összekötő kábel
A reteszelés típusa	külön
kivezetés 1.oldal	aljzat
kivezetés 2.oldal	csatlakozódugó
Névleges impulzusfeszültség	4
Tűzterhelés	3,83
A kódoló / érintkező betét színe	fekete
Halogénmentes	nem
Kábeltípus	H05VV-F
Vezetékhossz	5000 mm
Köpeny színe	fekete
Mechanikus kódolás	igen
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	20 A
Oszlop jelölés	L, N, PE
Keresztmetszet	2,5 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20
A szennyezés mértéke	3