


Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornához, GK-53100 típus
Cikkszám: 6113070



Állítható belső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6113070
Típus	GK-IH53100RW
1. megnevezés	Belső sarokidom
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	110x145x145
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	12,856 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8685 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113070



Méretetek



Hossz	145 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	58 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
Alak	szimmetrikus
csatornamérethez	53 x 100 mm
csatornaszélességhez	100 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	túlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
Védettség	IP40
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C
Szögtartomány max.	97 mm
Szögtartomány min.	83 mm