Műszaki adatlap

Padlószegély csatorna SL 2050

Cikkszám: 6132193



SL padlószegély csatorna fedett kábelvezetéshez beltérben. A csatorna alsórész alapszíne a gyártási eljárástól függően változhat.
Rápattintható felső és alsó résszel, perforációval a közvetlen falra szereléshez.
Irányváltás idomdarabokkal és csatornavégek lezárása véglezáró elemekkel.
Szerelvénytartó, áram és adatátviteli csatlakozók szereléséhez.
DIN EN 50085-1 és DIN EN 50085-2-1 szerint bevizsgált.
Alsó és felső rész készletben, dobozban. A csatorna összekötőket külön kell megrendelni.

PVC polivinil-klorid

Törzsadatok


Cikkszám	6132193
Típus	SL 2050 rws
1. megnevezés	padlószegély csatorna
2. megnevezés	SL Set 20x50 9010
Gyártó	OBO
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	35,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7415 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Padlószegély csatorna SL 2050

Cikkszám: 6132193

Méretek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	20 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	1
Dekor	nélkül
A felső rész tömítőpereme	nélkül
Halogénmentes	nem
Szőnyegszegélyléccel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	580 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP40
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK06
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C