

Muszaki adatlap

Csatorna, WDKH-30045 típus

Cikkszám: 6175463



Csatornafedél és csatornatest fenékperforált, halogénmentes műanyagból. Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6175463
Típus	WDKH-30045LGR
1. megnevezés	Fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	halogénmentes
Gyártó	OBO
Méret	30x45x2000
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	48
menyiségegység	méter
Súly	24,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,5011 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDKH-30045 típus

Cikkszám: 6175463



Méretetek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	30 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	5
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	1145 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C