

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDKH 40060 típus

Cikkszám: 6175466



Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.

Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.



PC/  
ABS

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

## Törzsadatok

Cikkszám	6175466
Típus	WDKH-40060LGR
1. megnevezés	Fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	halogénmentes
Gyártó	OBO
Méret	40x60x2000
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	32
mennyiségegység	méter
Súly	44 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,6264 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDKH 40060 típus

Cikkszám: 6175466



## Méretetek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	60 mm
Magasság	40 mm

## Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	8
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	1500 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C