

# Muszaki adatlap

## Vezetékrendező csatorna, LK4 60025 típus

Cikkszám: 6178028



Vezetékrendező csatorna, beleértve a fedelet és a fenékperforálást az elektromos kábelek és vezetékek kapcsolószekrényben történő vízszintes és függőleges elhelyezéséhez. Metrikus csatornás változat. A névleges méret a csatorna belső mérete. A bordázat szerszám nélkül kitörhető. A kábelek kivezetése a csatornából előre meghatározott töréspontokon keresztül lehetséges. DIN EN 50085-2-3 szerint bevizsgált. Egyedi hosszúság kérésre rendelhető.



PVC polivinil-klorid

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6178028                               |
| Típus                                             | LK4 60025                             |
| 1. megnevezés                                     | vezetékrendező csatorna               |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 60x25x2000                            |
| Szín                                              | köszürke; RAL 7030                    |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 2                                     |
| menyiségegység                                    | méter                                 |
| Súly                                              | 46 kg                                 |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,2247 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |

# Muszaki adatlap

## Vezetékrendező csatorna, LK4 60025 típus

Cikkszám: 6178028



### Méretetek



|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 2 000 mm |
| Szélesség | 25 mm    |
| Magasság  | 60 mm    |

### Műszaki adatok

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Az oldalfal kivitele                   | réselt                |
| Rögzítési mód                          | Fenékperforálás       |
| Rugalmas                               | nem                   |
| Halogénmentes                          | nem                   |
| Átíveléssel szemben ellenálló          | igen                  |
| Fedéllel                               | igen                  |
| Hasznos keresztmetszet                 | 13,56 cm <sup>2</sup> |
| Réstávolság                            | 10 mm                 |
| Résszélesség                           | 4 mm                  |
| önkioltó                               | igen                  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C                 |