

# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6232402



Fedél 200 mm oldalmagasságú nagyfeszítvű kábellétrához.  
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.  
Fokozott szélterhelés esetén helyszíni biztosítási intézkedéseket kell végrehajtani.



**St** acél

**DD** szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

Cikkszám	6232402
Típus	WKLD 2020 DD
1. megnevezés	Fedél forgóretesszel
2. megnevezés	200-as nagyfeszítvű rendszerh.
Gyártó	OBO
Méret	200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	188 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,2224 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6232402



### Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	200 mm
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	200 mm
H méret	15 mm
L méret	3 000 mm

### Műszaki adatok

Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem