

Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 60150-as típusú

Cikkszám: 6247148



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.

A fenéken a válaszfal befogadására szolgáló fülek találhatók.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6247148
Típus	LKM60150FS
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x150x2000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	277,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,1576 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Vezetékcsonat, LKM 60150-as típusú

Cikkszám: 6247148



Méretetek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	64 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	56
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	48
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	48
A dugaszolható választófalak száma	2
Vezetékcsonat-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csonat-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	9148 mm ²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó	nem