Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342312

Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.
A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6342312
Típus	US 3 70 FS
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x700
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	93 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,7968 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342312

Méretek



Méret	30 x 50 x 2,0
Hossz	700 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	700 mm

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342312

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Lyukszélesség	11 mm
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	30 mm
A statikus érték	1,42 cm^2
Iy statikus érték	1,52 cm^4
Iz statikus érték	5,72 cm^4
Wy statikus érték	0,7 cm^3
Wz statikus érték	2,29 cm^3