
Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 6349447



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

CE 22 U E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6349447
Típus	MS5030RP0340FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, 22 mm résszélesség
Gyártó	OBO
Méret	340x50x30
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	107 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,1186 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 6349447

Méretek



Hossz	340 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	340 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	70 mm
Anyagvastagság	3 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	22 mm
A statikus érték	3,39 cm²
Iy statikus érték	3,99 cm⁴
Iz statikus érték	13,11 cm⁴
Wy statikus érték	3,95 cm³
Wz statikus érték	6,38 cm³