

Muszaki adatlap

Oszlopkonzol AS 15

Cikkszám: 6421490



Könnyű kivitelű oszlopkonzol IS 8 oszlopra történő fokozatmentes rögzítéshez. Az oszlopkonzol az I-oszlop mindkét oldalára felerősíthető.

A szükséges szorítókapocs, 6419015 rendelési szám alatt, beleértve a csavart és az anyát külön is megrendelhető a 110 - 160 mm konzolszélességhez.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6421490
Típus	AS 15 61 FT
1. megnevezés	oszlopra szerelhető konzol
2. megnevezés	IS8-oszlophoz
Gyártó	OBO
Méret	B610mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	87,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,3456 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Oszlopkonzol AS 15

Cikkszám: 6421490



Méretetek




Hossz	41 mm
Szélesség	610 mm
Magasság	80 mm
A méret	41 mm
B méret	610 mm
H méret	80 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Oszlopkonzol
EPD-cikk	igen
F kN-ban	1,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések



AS 15 típusú konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétrá a szerelő súlyával NEM terhel-
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal