Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131634



Fedél a 60 mm oldalmagasságú eső függőleges sarokidomokhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.

CE

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok


Cikkszám	7131634
Típus	DBV 60 150 F DD
1. megnevezés	fedél 90°-os sarokidomhoz
2. megnevezés	eső
Gyártó	OBO
Méret	B150mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	61,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,1437 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131634

Méretek



Szélesség	150 mm
Szélesség	6 in
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	150 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, lejtős
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem