Műszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom EI60, a PLCS D061220 típusú tűzvédelmi csatornához
Cikkszám: 7217924



Függőleges emelkedő idom, víz- és fagyálló üvegszál erősítésű könnyűbetonból a PYROLINE® Con S EI60 PLCS D061220 típusú tűzvédelmi csatornához, a csatorna 45°-os függőleges irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.


CE

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7217924
Típus	PLCS VR061220
1. megnevezés	Függőleges ív emelkedő EI60
2. megnevezés	PLCS D061220-hez
Gyártó	OBO
Méret	200x120
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	820 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Méretek



Külső méret	308 x 190
Belső méret	200 x 120
B méret	308 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	190 mm
L méret	225 mm

Műszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom EI60, a PLCS D061220 típusú tűzvédelmi csatornához
Cikkszám: 7217924

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
ROHS-konform	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	45 °