

Műszaki adatlap

Szerelvény tubussal és fogantyúval, GES R2, fekete

Cikkszám: 7408857



Szerelvénybeépítő egység tubussal és fogantyúval, GES R2 padló alatti kivezető dobozba beépített MT R2 szerelvénybeépítővel történő közvetlen beépítéshez beltéren.

A tubus megfelel az MSZ EN 50085-2-2 nedves ápolású padlókra vonatkozó követelményeinek, még akkor is ha a padlódoboz használatban van.



Zn	cink présöntvény
P	porszórt

Törzsadatok

Cikkszám	7408857
Típus	GES R2T KP
1. megnevezés	tubusfedél
2. megnevezés	fogantyúval
Gyártó	OBO
Méret	140 mm
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	cinkprésöntvény
Felület	porszórt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	100,612 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,9092 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szerelvény tubussal és fogantyúval, GES R2, fekete

Cikkszám: 7408857



Méretetek



Műszaki adatok

Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	nedves
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	igen
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	igen
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP66
Védetség fokozat IK-kód	IK10
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú