

Műszaki adatlap

Nagy teherbírású színtezhető kazetta, vakfedeles, RKN3L,
méret 4, nemesacél
Cikkszám: 7408920



Nagy teherbírású színtezhető négyszögletes kazetták vakfedéllel, 4-es névleges méretben, ellenőrző nyílás kialakításához. Álpadlóhoz vagy üreges padlóhoz valamint száraz vagy nedves ápolású padlóhoz alkalmas. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45® eszközhez. 2 APMT2 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzss adatok

Cikkszám	7408920
Típus	RKN3 4 V SL1 15
1. megnevezés	Nagyteherb. négyz. kazetta SL1
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	199x199x100
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	370 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,2608 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap


Nagy teherbírású színtezhető kazetta, vakfedeles, RKNSL,
méret 4, nemesacél
Cikkszám: 7408920



Méretetek



Hossz	199 mm
Szélesség	199 mm
Magasság	105 mm
h méret	105 mm



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
univerzális tartók száma	2 x UT3
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padló kivágás/szerelőnyílás	201x201
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvények helyéhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Színtezési tartomány max.	150 mm
Színtezési tartomány min.	105 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	exempt
IP védelem nyitott állapotban	IP00
IP védelem zárt állapotban	IP55
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	igen
nagy teherbírású kazetta	10 kN (OBO SL1)
beépítőrendszer típusa	UT3
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	15 mm