Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, nemesacél

Cikkszám: 7408950

4-es névleges méretű négyzetes "vak" kazetta egy ellenőrző nyílás elkészítéséhez. Beépítés csatornarendszerekben, álpadlókban vagy üreges padlókban, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. IP X5 védettségi szint.
2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45® eszközhöz. 2 APMT2 fedlappal szerelhető.

IP 55

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7408950
Típus	RKN3 4 VS 20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	199x199x100
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,0288 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, nemesacél

Cikkszám: 7408950

Méretek





Hossz	199 mm
Szélesség	199 mm
Magasság	105 mm
h méret	105 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
univerzális tartók száma	2 x UT3
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlókivágás/szerelőnyílás	201x201
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP55
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm