

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFN, nemesacél

Cikkszám: 7408962



Négyzetes szintezhető kazetta "tubusos" kivitel, 4-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlóknak, beltéren. IP X5 védeettségi szint.
2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörrrel vagy 6 Modul 45® eszközhöz. 2 APMT2 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7408962
Típus	RKFN3 4 VS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	tubusfedél
Gyártó	OBO
Méret	199x199x105
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	270 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,3325 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFN, nemesacél

Cikkszám: 7408962



Méretetek



Hossz	199 mm
Szélesség	199 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
kábelkivezetések száma	1
univerzális tartók száma	2 x UT3
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlókivágás/szerelőnyílás	201x201
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvények helyéhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	exempt
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP55
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm