Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, sárgaréz

Cikkszám: 7408976

9-es névleges méretű négyzetes "vak" kazetta egy ellenőrző nyílás elkészítéséhez. Beépítés csatornarendszerekben, álpadlókban vagy üreges padlókban, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.

IP 55

CuZn 37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7408976
Típus	RKN3 9 MS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	243x243x105
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	390 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,3726 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, sárgaréz

Cikkszám: 7408976

Méretek



Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
univerzális tartók száma	3 x UT4
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlókivágás/szerelőnyílás	244x244
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP55
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm