


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFN, nemesacél

Cikkszám: 7408982



Négyzetes szintezhető kazetta "tubusos" kivitel, 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren. Sima felületekhez alkalmas.

3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7408982
Típus	RKFN3 9 VS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	tubusfedél
Gyártó	OBO
Méret	243x243x105
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	375 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	23,4093 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFN, nemesacél

Cikkszám: 7408982



Méretetek



Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
kábelkivezetések száma	1
univerzális tartók száma	3 x UT4
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlókvágás/szerelőnyílás	244x244
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP55
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm