

Csavar nélküli univerzális vezeték összekötő



A legkönnyebb módja a tömör és sodrott
elektromos vezetékek csatlakoztatásának



**Könnyebb kezelhetőség,
nagyobb keresztmetszet,
mindez pedig kis méretben**

- 2, 3 vagy 5 vezetékes kivitel
- széles működtető kar
- csupaszítási hossz 11-12 mm
- átlátszó műanyag ház a bekötési mélység ellenőrzéséhez
- a tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők
- megnövelt befogási tartomány: 0,2 - 4,0 mm²
- EN 60998 szabvány szerint tanúsítva



OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.

H-2347 Bugyi, Alsóráda 2.


Tel.: +36 29 349 000 | www.obo.hu | info@obo.hu

Csavar nélküli univerzális vezeték összekötő



A legkönnyebb módja a tömör és sodrott elektromos vezetékek csatlakoztatásának


Univerzális vezeték összekötő, 2 vezetékes kivitel



Típus	Szín	db/ csomag	Súly kg/100 db	Rendelési szám
61 HSK42	átlátszó	100	0,200	2054422

Csavar nélküli vezeték összekötő az elektromos vezetékek csatlakoztatásához. Kényelmes ellenőrzési lehetőség mérőműszerrel vagy fázisceruzával (max. $\varnothing$ 2 mm). A tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők.
Csúspaszítási hossz: 11 - 12 mm
VDE 0471/DIN 695 2/1 részének megfelelően 850 °C fokra tesztelt
A tesztelés és megfelelés az ENEC/11-nek megfelelően ÖVE által tesztelt
EN 60998-1/EN 60998-2-2 szerinti technikai adatok:
Névleges feszültség 450 V
Befogási tartomány 0,2 - 4,0 mm²
Max. környezeti hőmérséklet 85 °C
UL 486 C szerinti műszaki adatok (USA/Kanada):
Névleges feszültség 600 V
Csúspaszítási hossz AWG 24-12
Max üzemi hőmérséklet 105 °C


Univerzális vezeték összekötő, 3 vezetékes kivitel



Típus	Szín	db/ csomag	Súly kg/100 db	Rendelési szám
61 HSK43	átlátszó	75	0,270	2054423

Csavar nélküli vezeték összekötő az elektromos vezetékek csatlakoztatásához. Kényelmes ellenőrzési lehetőség mérőműszerrel vagy fázisceruzával (max. $\varnothing$ 2 mm). A tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők.
Csúspaszítási hossz: 11 - 12 mm
VDE 0471/DIN 695 2/1 részének megfelelően 850 °C fokra tesztelt
A tesztelés és megfelelés az ENEC/11-nek megfelelően ÖVE által tesztelt
EN 60998-1/EN 60998-2-2 szerinti technikai adatok:
Névleges feszültség 450 V
Befogási tartomány 0,2 - 4,0 mm²
Max. környezeti hőmérséklet 85 °C
UL 486 C szerinti műszaki adatok (USA/Kanada):
Névleges feszültség 600 V
Csúspaszítási hossz AWG 24-12
Max üzemi hőmérséklet 105 °C

Univerzális vezeték összekötő, 5 vezetékes kivitel



Típus	Szín	db/ csomag	Súly kg/100 db	Rendelési szám
61 HSK45	átlátszó	45	0,410	2054425

Csavar nélküli vezeték összekötő az elektromos vezetékek csatlakoztatásához. Kényelmes ellenőrzési lehetőség mérőműszerrel vagy fázisceruzával (max. $\varnothing$ 2 mm). A tömör vezetékek a működtetőkar használata nélkül is bevezethetők.
Csúspaszítási hossz: 11 - 12 mm
VDE 0471/DIN 695 2/1 részének megfelelően 850 °C fokra tesztelt
A tesztelés és megfelelés az ENEC/11-nek megfelelően ÖVE által tesztelt
EN 60998-1/EN 60998-2-2 szerinti technikai adatok:
Névleges feszültség 450 V
Befogási tartomány 0,2 - 4,0 mm²
Max. környezeti hőmérséklet 85 °C
UL 486 C szerinti műszaki adatok (USA/Kanada):
Névleges feszültség 600 V
Csúspaszítási hossz AWG 24-12
Max üzemi hőmérséklet 105 °C

OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.

H-2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Tel.: +36 29 349 000 | www.obo.hu | info@obo.hu