



OBO

SZAKÉRTELEM
A PADLÓDOBOZOK
TERÉN



OBO kazetták

Prémium megoldások a minőségi épületekhez

OBO
BETTERMANN

Robusztus, elegáns, padlóba süllyeszthető

Legyen szó iroda- vagy rendezvényteremről, tetőtérrel vagy bemutatóteremről: A kompakt, padlóba süllyeszthető OBO kazetták új generációja robusztus és elegáns megoldásokat kínál az erősáramú-, adat- és multimédiás csatlakozásokhoz. Rugalmas és megbízható prémium padló alatti rendszer a kiváló minőségű ingatlanépítéshez.

Stabilitásuk és hosszú élettartamuk miatt az OBO kazettákat gyakran használják kő vagy kerámia burkolatú padlóknak, ahol megfelelő szilárdságra, valamint a padlóburkolat és a kazetta közötti pontos összekapcsolásra van szükség. Alkalmazható speciális megoldásokhoz esztrich padlóknak. Az OBO kazetták minden tervezési, biztonsági és szerkezeti követelménynek megfelelnek.



Így kell a padlót jól kialakítani

OBO

SZAKÉRTELEM
A PADLÓDOBOZOK
TERÉN

- Magas minőség és élettartam
- Kompakt és padlóba süllyeszthető, olyan robusztus mint amilyen elegáns
- Precízen szintezhető és egyszerűen szerelhető
- Minden alaptípusban, méretben, formában és fedélváltozatban kapható
- Védettség IPx5
- Sérüléseknek ellenálló és vastagabb padlóburkolatokhoz, de csiszolt vagy fugamentes és öntött padlókhöz is használható



Hogy minden gördülékenyen menjen

A fugamentes padlófelületek, mint például a csiszolt cement vagy öntött aszfalt divatosak a modern belsőépítészetben. Az építészek körében igen népszerű változatos tervezési lehetőségeik és költséghatékonyságuk miatt. Az OBO az egyetlen a piacon, amely speciális szétválasztható padló alatti megoldást kínál az elektromos rendszer hozzáférési pontjainak a padlófelületbe való fugamentes integrálására: ez pedig a kazettás zsalutest a csiszolt esztrichekhez. Ez lehetővé teszi, hogy a kazettákat a padlófelületbe süllyesztve és fugamentesen helyezték be. Ideális az egyenletes megjelenéshez repedés és hangátvitel nélkül.



Mozgó képeken: padlódobozok beépítése csiszolt esztrichbe.

**Stabil marad,
bármilyen
kihíváshoz.**





KIZÁRÓLAG AZ

OBO

-TÓL



Portfólió fugamentes padlókhöz

- Kazetta fedél
- Tartókarmok
- Esztrichvédő fedél
- Szintezhető kazetta zsalutest
- Hangszigetelő lemez
- Szerelőkeret
- UZD padló alatti szerelvénydoboz


A mélységben is minőség, az ötlettől a megvalósításig

Az OBO kazetták a kész padló magasságához igazíthatók, és léteznek speciális hangszigetelésű kivitelek is. Száraz vagy nedvesápolású padlóburkolatokhoz használható, négyzet alakú kivitelben kaphatók. A kazettakeretek kiváló minőségű rozsdamentes acélból vagy sárgarézből készülnek. A beépített, 4 mm vastag acéllemez tovább növeli a kazetták terhelhetőségét. Ezen termékeinket az OBO BET tesztközpont legmodernebb vizsgáló létesítményeiben az 50085-2-


2 szabvány szerint tesztelték.

Minden külső behatásnak ellenálló padlóburkolat, mint például csempe, kő, márvány, parketta, fa padlólap vagy akár PVC és Vinyl könnyedén beépíthető a kazettafedelekkbe.


Szerelvény típusok



Vakfedél




Fedél kábelkivezetővel




Tubusos fedél

Vakfedél variációk ellenőrző nyílásokhoz. A külön kábelkivezetővel rendelkező változat egy fogantyúval nyitható. Tubusos kazetta speciálisan nedvesápolású padlókhöz

Méretek és szerelvények



*199 x 199 mm-es kazetta 6 db
Modul 45 csatlakozóaljzathoz*



*243 x 243 mm-es kazetta 12 db
Modul 45 csatlakozóaljzathoz*



Tervezési ellenőrző lista

Az OBO kazettás padló alatti rendszerek kiválasztásakor többek között a következő tervezési szempontokat kell figyelembe venni:



Vegye figyelembe a padló típusát. Nedvesápolású padlók esetében egy tubusos OBO kazettát szükséges beépíteni.



Válassza ki a kazetták méretét a beépítendő készülékek számától függően.



Vegye figyelembe a szintezhető kazetták minimális beépítési mélységét.



A szintezhető kazettákat az irodai és adminisztratív épületek általános közlekedési terhelésére tervezték. A megnövekedett terhelés esetében használjon nagy teherbírású, rozsdamentes acélból készült kazettákat.



Helyezze a padlóburkolatot a kazettafedélbe, figyelembe véve a magasságállítást és a tágulási hézagokat.



Használjon hangszigetelt OBO kazettákat, ha el kell kerülni a lépésszaj átvitelt a padlószervezetekben.



További információ [az obo.hu weboldalon](http://obo.hu) található.

OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.

Alsóráda 2.

2347 Bugyi

Magyarország

Vevőszolgálat

Tel.: +36 29 349 000

Fax: +36 29 349 100

info@obo.hu

www.obo.hu

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. XXXXXX 01/2024 HU

Building Connections

